

デジタル複合機賃貸借 質疑回答書

種別(仕様書、設計書等)	質疑内容	回答
仕様書 5 賃貸借機器の保守について (5)	「2 か月に1 回の定期点検を実施すること」と記載ございますが、当社ではリモート保守により、紙詰まり等の不具合監視や利用頻度に応じた部品交換時期の管理を常時実施しております。そのため、当該リモート保守を定期点検に代える運用として認めていただくことは可能でしょうか。	リモート保守による運用をもって定期点検に代えることを可能とします。
仕様書 7 その他 ③	「ファックス番号及び受信データの保存先フォルダの設定」と記載ございますが、現在ご利用中の複合機に登録されているFAX 番号についても、漏れなく移行・登録する作業を含むとの認識でよろしいでしょうか。	本仕様書に記載する「ファックス番号(送信先を含む。)及び受信データの保存先フォルダの設定作業」とは、新たに導入する複合機においてFAX機能を利用するために必要な設定作業を指します。現在利用中の複合機に登録されているFAX送信先情報(アドレス帳、短縮ダイヤル等)の移行・登録作業は含みません。
別紙3 「賃借機器仕様一覧」 28 ア	認証に係るログについては、「いつ、誰が複合機でAD 認証を行ったか」を記録するものではなく、「いつ、誰が、どの複合機を利用したか」を記録する仕様でも要件を満たすとの認識でよろしいでしょうか。	記載の内容で要件を満たすものとします。
別紙3 「賃借機器仕様一覧」 28 イ	ログの保存期間について、「1 年以上保存すること」と記載ございますが、複合機本体に最大15,000 ジョブのログを記録し、あわせて2 週間または1 か月ごとに指定フォルダへCSV データを自動的にSMB 転送する機能を有しております。当該機能により保存要件を満たすとの認識でよろしいでしょうか。	記載の内容で要件を満たすものとします。
仕様書 4P 7.その他 (1) - ⑤	「管理者権限を含んだバッチ形式のインストーラを作成のうえ提供すること」とありますが、管理権限を含んだexe 形式の実行ファイルをご提供することで問題ないでしょうか。	問題ありません。
別紙3 複合機基本機能:27	「27. 次に掲げる認証印刷機能を有していること」について、出先施設、コイン式複合機も対象となりますでしょうか。	項番27「認証印刷機能」は、職員利用を前提とした複合機を対象としており、出先施設設置分を含みます。コイン式複合機については、当該機能の実装を求めるものではありません。
別紙3 複合機基本機能:28	「28. 次に掲げるログを1 年間分以上保存でき、CSV 等で出力可能であること。」について、出先施設、コイン式複合機も対象となりますでしょうか。	項番28「ログを1年間分以上保存でき、CSV等で出力可能であること」は、職員利用を前提とした複合機を対象としており、出先施設設置分を含みます。コイン式複合機については、当該機能の実装を求めるものではありません。
別紙3 複合機機能(プリンタ機能):36	「36.印刷ジョブの登録時に出力先複合機の指定を不要とし、任意の複合機において認証後に印刷ジョブを選択し出力できる機能を有していること。」について、出先施設、コイン式複合機も対象となりますでしょうか。	項番36については、職員利用を前提とした複合機を対象としており、出先施設設置分を含みます。コイン式複合機については、当該機能の実装を求めるものではありません。
別紙3 複合機機能(プリンタ機能):37	「37.登録された印刷ジョブは複数の複合機間で共有可能であること。」について、出先施設、コイン式複合機も対象となりますでしょうか。	項番37については、職員利用を前提とした複合機を対象としており、出先施設設置分を含みます。コイン式複合機については、当該機能の実装を求めるものではありません。
別紙3 複合機基本機能:28	「28. 次に掲げるログを1 年間分以上保存でき、CSV 等で出力可能であること。」について、xml 形式で定期的なログを出力が可能です。出力したログをお客様のファイルサーバー等で1年以上保管頂く運用でも問題ないでしょうか。	xml形式で出力したログをファイルサーバー等で1年以上保存する運用であれば要件を満たすものとします。
【別紙3】 コインベンダー:60	「60.電源は、複合機本体から供給または複合機と併せて1電源から供給可能」について、複合機本体とコインベンダーがそれぞれ独立した電源を必要とするため、合計2 電源での設置対応を認めていただくことは可能でしょうか。また、2 電源での設置が不可の場合、受注者側で電源タップ等を用意し、1 つの電源口から複合機本体とコインベンダーへ電源供給できる環境を整備したうえで設置することは可能でしょうか。	2電源での設置は認めません。受注者側で電源タップ等を用意し、1電源で構成してください。