

上下水道資材等価格表

(令和6年5月版)

はじめに

1. 本表について

堺市上下水道局が所管する請負工事等の設計積算に必要な上下水道資材等のうち、一般に使用されている物価資料〔「Web建設物価」、「積算資料電子版」〕にその価格が記載されていない資材等の実勢価格または見積り価格を調査・決定した結果をまとめたものである。

2. 調査対象資材

設計積算に用いるための実勢価格または見積り価格の調査が必要な資材のうち、調査可能な資材を対象とした。

3. 調査価格

原則として、大口需要者向けの現場持ち込み価格（消費税抜き）とする。

工事費単価は、時間的制約を受けない工事、時間的制約を受ける工事、時間的制約を著しく受ける工事及び週休2日制工事によらず、同一単価とする。

4. 調査対象

大阪府堺市

名称	規格	単位	単価 (円)
【改良土】			
改良土〔工場渡し〕	(協) 大阪南部リサイクルセンター	t	500
改良土〔工場渡し〕	(株) TOC がらこん本舗	台	500
改良土〔工場渡し〕	(株) よしひろ商店	t	545
改良土〔工場渡し〕	(株) カミコーポレーション	t	400
改良土〔工場渡し〕	(株) 角野	t	400
改良土〔工場渡し〕	(株) ダイニ工業	t	500
【投棄料 残土】			
建設発生土	(協) 大阪南部リサイクルセンター	t	1,800
建設発生土	(株) TOC がらこん本舗	t	2,000
建設発生土	(株) よしひろ商店	t	2,300
建設発生土	(株) カミコーポレーション	t	2,200
建設発生土	(株) 角野	t	2,000
建設発生土	(株) ダイニ工業	t	2,000
【コンクリート】夜間早朝加算はプラントの稼働日数、夜間早朝割増は使用量に応じて積算			
生コンクリート夜間加算	18時～22時	日	200,000
生コンクリート夜間加算	22時～5時30分	日	400,000
生コンクリート早朝加算	5時30分～6時30分	日	200,000
生コンクリート夜間・早朝割増	大阪地区	m ³	1,000
生コンクリート小型車割増	5t	m ³	4,000
【投棄料 廃プラスチック類】			
投棄料 廃プラスチック類 (大栄環境(株))		m ³	12,000
投棄料 廃プラスチック類 (大栄環境(株))	0.5 m ³ 以下	式	6,000
投棄料 廃プラスチック類 ((株)ワーク)		m ³	18,000
投棄料 廃プラスチック類 ((株)ワーク)	0.5 m ³ 以下	式	9,000
投棄料 廃プラスチック類 ((株)ダイニ工業)		m ³	10,000
投棄料 廃プラスチック類 ((株)ダイニ工業)	0.5 m ³ 以下	式	5,000
【投棄料 弁柄アスファルト処分】			
投棄料 アスファルト塊 (弁柄)	(協) 大阪南部リサイクルセンター	t	1,600
投棄料 アスファルト塊 (弁柄)	(株) ランテック	t	4,000
投棄料 アスファルト塊 (弁柄)	日本道路 (株) 泉北りんかい合材センター	t	6,000
【投棄料 石綿管処分】			

投棄料 がれき類 (石綿管)	環境保全センター	t	30,000
投棄料 がれき類 (石綿管)	環境保全センター (1t 未満)	式	30,000
【 再生砕石等 】			
再生砂 (埋戻材)	RC-10	m ³	3,900
再生粒度調整砕石	RM-25	m ³	2,370
再生粒度調整砕石	RM-30	m ³	2,370
【その他】			
区画線工 (溶融式) (昼間施工)	実線 幅 20cm 緑色 密粒	m	795
区画線工 (溶融式) (夜間施工)	実線 幅 20cm 緑色 密粒	m	891
区画線工 (溶融式) (昼間施工)	実線 幅 20cm 緑色 開粒	m	1,055
区画線工 (溶融式) (夜間施工)	実線 幅 20cm 緑色 開粒	m	1,151
区画線工 (溶融式) (昼間施工)	実線 幅 30cm 緑色 密粒	m	1,158
区画線工 (溶融式) (夜間施工)	実線 幅 30cm 緑色 密粒	m	1,284
区画線工 (溶融式) (昼間施工)	実線 幅 30cm 緑色 開粒	m	1,548
区画線工 (溶融式) (夜間施工)	実線 幅 30cm 緑色 開粒	m	1,674
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (昼間施工)	歩行者とまれ記号 φ 600 黄色 密粒・開粒	か所	9,915
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (夜間施工)	歩行者とまれ記号 φ 600 黄色 密粒・開粒	か所	11,455
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (昼間施工)	歩行者とまれ記号 φ 600 白色 密粒・開粒	か所	9,700
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (夜間施工)	歩行者とまれ記号 φ 600 白色 密粒・開粒	か所	11,246
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (昼間施工)	自転車記号 1000×700 白色 密粒・開粒	か所	10,460
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (夜間施工)	自転車記号 1000×700 白色 密粒・開粒	か所	12,398
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (昼間施工)	自転車とまれ記号 800×800 白色 密粒・開粒	か所	10,178
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (夜間施工)	自転車とまれ記号 800×800 白色 密粒・開粒	か所	12,388
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (昼間施工)	自転車記号(法定外) 800×700 白色 密粒・開粒	か所	16,444
路面標示シート設置工 (溶融貼付式) (夜間施工)	自転車記号(法定外) 800×700 白色 密粒・開粒	か所	18,183

路面標示シート設置工（溶融貼付式） （昼間施工）	自転車記号(法定外) 750×1000 白色 密粒・開粒	か所	19,096
路面標示シート設置工（溶融貼付式） （夜間施工）	自転車記号(法定外) 750×1000 白色 密粒・開粒	か所	20,835
路面標示シート設置工（溶融貼付式） （昼間施工）	バス停ちゅうい文字白・下地青 密粒・開粒	か所	43,229
路面標示シート設置工（溶融貼付式） （夜間施工）	バス停ちゅうい文字白・下地青 密粒・開粒	か所	48,000
誘導シート設置工(点状・線状) （昼間施工）	材工共 300×300 密粒・副資材含む材工共	枚	3,447
誘導シート設置工(点状・線状) （夜間施工）	材工共 300×300 密粒・副資材含む材工共	枚	3,901
誘導シート設置工(点状・線状) （昼間施工）	材工共 300×300 開粒・副資材含む材工共	枚	4,194
誘導シート設置工(点状・線状) （夜間施工）	材工共 300×300 開粒・副資材含む材工共	枚	4,699
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （昼間施工）	450×450 白/黒 密粒	枚	8,387
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （夜間施工）	450×450 白/黒 密粒	枚	9,700
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （昼間施工）	450×450 白/黒 開粒	枚	9,788
横断歩道用視覚障害者用誘導表示 （夜間施工）	450×450 白/黒 開粒	枚	11,100
路面標示シート設置工（溶融貼付式） （昼間施工）	この先行き止まり 400×400 白色	か所	46,565
路面標示シート設置工（溶融貼付式） （夜間施工）	この先行き止まり 400×400 白色	か所	51,721
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽根 B 1000×200 密粒	m	2,014
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽根 B 1000×200 密粒	m	2,215
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽根 B 1000×200 開粒	m	2,370
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽根 B 1000×200 開粒	m	2,783

路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽根 A1000×200×2 高視認性 非リブ式 密粒	セット	5,850
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽根 A1000×200×2 高視認性 非リブ式 密粒	セット	7,370
路面標示設置工（溶融式） （昼間施工）	青矢羽根 A1000×200×2 高視認性 非リブ式 開粒	セット	6,650
路面標示設置工（溶融式） （夜間施工）	青矢羽根 A1000×200×2 高視認性 非リブ式 開粒	セット	8,174